

EVOLUCE V ELEKTRONICE



EVOJTA

evoplus



Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA2

- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
- nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- Odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- možnosti provozu: Konstantní tlak
Proporcionální tlak
Konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení
- Stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody

AKCE
2 799 Kč



v souladu s Evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE (dříve EuP)



Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	akční cena
60186046	DAB.EVOSTA2 40-70/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6,9 m	2 799 Kč
60185492	DAB.EVOSTA2 40-70/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6,9 m	2 799 Kč

DOPORUČUJEME

Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.

od **1 449 Kč**

IVAR.DIRTSTOP



IVAR.BOILERMAG



kód	typ	připojení	akční cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	1 449 Kč
1031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	4 049 Kč

Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA2 SAN

- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
- nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- Odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- možnosti provozu: Konstantní tlak
Proporcionální tlak
Konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení
- Stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody

AKCE
4 249 Kč



Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70 SAN	ALPHA2 25-40(60) N ALPHA1 25-40(60) N UPS 25-40(60) N	STRATOS PICO Z 25/1-4(6) STAR Z 25/6-3
EVOSTA2 11 SAN	COMFORT UP 15-14	STAR Z 15 NOVA



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EuP)



HORKOVODNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	akční cena
60186164	DAB.EVOSTA2 40-70/150 SAN 1"	150 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6,9 m	4 249 Kč

- Samočinně chráněný synchronní motor s kulovým rotorem
- Snadné čištění nebo výměna

AKCE
od **2 049 Kč**



HORKOVODNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	akční cena
60187267	DAB.EVOSTA2 11/85 SAN R1/2"	85 mm	G 1/2"	0,6 m ³ /h	1,1 m	2 049 Kč
60187268	DAB.EVOSTA2 11/139 SAN V	139 mm	G 1"	0,6 m ³ /h	1,1 m	2 649 Kč

provedení V - s kulovým uzávěrem a izolací

Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA3

- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- Max. výtlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- Odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- možnosti provozu: Konstantní tlak
Proporcionální tlak
Konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení
- Integrovaný konektor bez potřeby otevření svorkovnice
- Dodávka včetně tepelné izolace pláště čerpadla
- Displej se zobrazením provozního stavu čerpadla
- Stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody



Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA3 40	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA3 60	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6
EVOSTA3 80	ALPHA2 25-80 ALPHA1 25-80	YONOS PICO 25/1-8



v souladu s Evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE (dříve EUP)



AKCE
od **3 239 Kč**

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	akční cena
60186086	DAB.EVOSTA3 40/130 1"	130 mm	G 6/4"	2,9 m ³ /h	4 m	3 239 Kč
60186077	DAB.EVOSTA3 40/180 1"	180 mm	G 6/4"	2,9 m ³ /h	4 m	3 239 Kč
60186052	DAB.EVOSTA3 60/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6 m	3 649 Kč
60185506	DAB.EVOSTA3 60/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6 m	3 649 Kč
60186087	DAB.EVOSTA3 80/130 1"	130 mm	G 6/4"	4,2 m ³ /h	8 m	4 349 Kč
60185505	DAB.EVOSTA3 80/180 1"	180 mm	G 6/4"	4,2 m ³ /h	8 m	4 349 Kč

DOPORUČUJEME

Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.

od **1 449 Kč**

IVAR.DIRTSTOP



IVAR.BOILERMAG

kód	typ	připojení	akční cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	1 449 Kč
1031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	4 049 Kč

Kompletní kity DAB.EVOSTA2

Záložní zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W

- automatické dobíjení baterie
- světelná a zvuková signalizace režimu zálohy
- doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie

AKCE
od **3 939 Kč**



Záložní zdroj UPS, 230 V,
800 VA / 480 W

nebo



Kulový uzávěr
se šroubením 1",
zpětným ventilem



Kulový uzávěr
se šroubením 1"

Kulový uzávěr 1"
s filtrem



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EUP)

KITY SE ŠROUBENÍM

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DAB70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180	370 mm	3 939 Kč
555112DAB70FB	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 - FILTERBALL	380,5 mm	4 739 Kč

KITY SE ŠROUBENÍM A ZÁLOŽNÍM ZDROJEM

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DABEZ70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	370 mm	7 139 Kč
555112DAB70FBZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS - FILTERBALL	380,5 mm	7 639 Kč

KIT SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM BEZ ŠROUBENÍ

kód	typ	stavební délka	akční cena
60161177ZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	180 mm	6 139 Kč

KIT S MAGNETICKÝM FILTREM

kód	typ	stavební délka	akční cena
5551112DABDIRT	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/18 - DIRTSTOP	180 mm	3 999 Kč

DAB.EVOPLUS řada small

 od **8 969 Kč**

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EUP)

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceníková cena
60150938	DAB.EVOPLUS 40/180 M	G 6/4"	6 m ³ /h	4 m	8 969 Kč
60150939	DAB.EVOPLUS 60/180 M	G 6/4"	7 m ³ /h	6 m	10 031 Kč
60150940	DAB.EVOPLUS 80/180 M	G 6/4"	8 m ³ /h	8 m	11 299 Kč
60150941	DAB.EVOPLUS 110/180 M	G 6/4"	9 m ³ /h	11 m	12 629 Kč
60150942	DAB.EVOPLUS 40/180 XM	G 2"	6 m ³ /h	4 m	9 729 Kč
60150943	DAB.EVOPLUS 60/180 XM	G 2"	7 m ³ /h	6 m	10 807 Kč
60150944	DAB.EVOPLUS 80/180 XM	G 2"	8 m ³ /h	8 m	12 057 Kč
60150945	DAB.EVOPLUS 110/180 XM	G 2"	9 m ³ /h	11 m	13 363 Kč
60150946	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 M	DN 32	7,5 m ³ /h	4 m	10 278 Kč
60150947	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 M	DN 32	10 m ³ /h	6 m	11 330 Kč
60150948	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 M	DN 32	11 m ³ /h	8 m	12 605 Kč
60150949	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 M	DN 32	12 m ³ /h	11 m	13 893 Kč
60150950	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	11 263 Kč
60150951	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	12 340 Kč
60150952	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	13 608 Kč
60150953	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	14 918 Kč

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDOJENÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceníková cena
60150954	DAB.EVOPLUS D 40/220.32 M	DN 32	7 m ³ /h	4 m	24 093 Kč
60150955	DAB.EVOPLUS D 60/220.32 M	DN 32	8 m ³ /h	6 m	26 196 Kč
60150956	DAB.EVOPLUS D 80/220.32 M	DN 32	9 m ³ /h	8 m	28 657 Kč
60150957	DAB.EVOPLUS D 110/220.32 M	DN 32	10 m ³ /h	11 m	31 232 Kč
60150958	DAB.EVOPLUS D 40/250.40 M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	25 825 Kč
60150959	DAB.EVOPLUS D 60/250.40 M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	27 919 Kč
60150960	DAB.EVOPLUS D 80/250.40 M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	30 398 Kč
60150961	DAB.EVOPLUS D 110/250.40 M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	32 954 Kč

CIRKULACE TEPLÉ VODY

kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceníková cena
60151144	DAB.EVOPLUS 40/180 SAN M	G 6/4"	6 m ³ /h	4 m	16 066 Kč
60151145	DAB.EVOPLUS 60/180 SAN M	G 6/4"	7 m ³ /h	6 m	17 391 Kč
60151146	DAB.EVOPLUS 80/180 SAN M	G 6/4"	8 m ³ /h	8 m	18 924 Kč
60151147	DAB.EVOPLUS 110/180 SAN M	G 6/4"	9 m ³ /h	11 m	20 500 Kč
60151148	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	DN 32	7,5 m ³ /h	4 m	16 685 Kč
60151151	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	DN 32	10 m ³ /h	6 m	17 894 Kč
60151152	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	DN 32	11 m ³ /h	8 m	19 339 Kč
60151153	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	DN 32	12 m ³ /h	11 m	20 807 Kč
60151154	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	17 829 Kč
60151155	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	19 059 Kč
60151157	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	20 484 Kč
60151158	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	21 973 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód	typ	ceníková cena
60152883	DAB.MODUL EVOPLUS S - Základní	2 908 Kč
60152884	DAB.MODUL EVOPLUS S - Multifunkční	4 571 Kč

Tato řada je předem nastavena pro provoz s dálkovým ovládáním pomocí následujících rozšiřovacích modulů:

Základní modul: umožňuje aktivaci úsporného režimu ECONOMY a spuštění / vypnutí oběhového čerpadla

Multifunkční modul: navíc k funkcím základního modulu tento modul umožňuje vstup signálu PWM, vstup analogových signálů a připojení k ModBus ovládacím systémům

DAB.EVOPLUS řada medium a large

od 20 280 Kč

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EUP)

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceníková cena
60150962	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 M	DN 32	18 m ³ /h	12 m	21 253 Kč
60150963	DAB.EVOPLUS B 40/220.40 M	DN 40	13 m ³ /h	4 m	20 280 Kč
60150964	DAB.EVOPLUS B 60/220.40 M	DN 40	16 m ³ /h	6 m	21 023 Kč
60150965	DAB.EVOPLUS B 80/220.40 M	DN 40	19 m ³ /h	8 m	21 748 Kč
60150966	DAB.EVOPLUS B 100/220.40 M	DN 40	21 m ³ /h	10 m	23 177 Kč
60150967	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 M	DN 40	24 m ³ /h	12 m	24 927 Kč
60150968	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 M	DN 40	26 m ³ /h	15 m	30 898 Kč
60150969	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 M	DN 40	26 m ³ /h	18 m	35 738 Kč
60150970	DAB.EVOPLUS B 40/240.50 M	DN 50	20 m ³ /h	4 m	22 701 Kč
60150971	DAB.EVOPLUS B 60/240.50 M	DN 50	25 m ³ /h	6 m	26 587 Kč
60150972	DAB.EVOPLUS B 80/240.50 M	DN 50	28 m ³ /h	8 m	28 760 Kč
60150973	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 M	DN 50	30 m ³ /h	10 m	30 898 Kč
60150974	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 M	DN 50	32 m ³ /h	12 m	33 318 Kč
60150975	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 M	DN 50	34 m ³ /h	15 m	36 709 Kč
60150976	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 M	DN 50	36 m ³ /h	18 m	40 084 Kč
60150977	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 M	DN 65	28 m ³ /h	4 m	28 513 Kč
60150978	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 M	DN 65	34 m ³ /h	6 m	32 841 Kč
60150979	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 M	DN 65	38 m ³ /h	8 m	35 032 Kč
60150980	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 M	DN 65	40 m ³ /h	10 m	36 709 Kč
60150981	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 M	DN 65	44 m ³ /h	12 m	40 084 Kč
60150986	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 M	DN 65	52 m ³ /h	15 m	45 420 Kč
60150987	DAB.EVOPLUS B 40/360.80 M	DN 80	36 m ³ /h	4 m	34 307 Kč
60150988	DAB.EVOPLUS B 60/360.80 M	DN 80	44 m ³ /h	6 m	37 169 Kč
60150989	DAB.EVOPLUS B 80/360.80 M	DN 80	43 m ³ /h	8 m	40 084 Kč
60150990	DAB.EVOPLUS B 100/360.80 M	DN 80	49 m ³ /h	10 m	44 430 Kč
60150991	DAB.EVOPLUS B 120/360.80 M	DN 80	57 m ³ /h	12 m	49 288 Kč
60150992	DAB.EVOPLUS B 40/450.100 M	DN 100	45 m ³ /h	4 m	40 084 Kč
60150993	DAB.EVOPLUS B 60/450.100 M	DN 100	51 m ³ /h	6 m	43 493 Kč
60150994	DAB.EVOPLUS B 80/450.100 M	DN 100	57 m ³ /h	8 m	47 362 Kč
60150995	DAB.EVOPLUS B 100/450.100 M	DN 100	62 m ³ /h	10 m	52 167 Kč
60150999	DAB.EVOPLUS B 120/450.100 M	DN 100	64 m ³ /h	12 m	58 457 Kč

CIRKULACE TEPLÉ VODY

kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceníková cena
60151163	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	DN 32	18 m ³ /h	12 m	37 988 Kč
60151164	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	DN 40	24 m ³ /h	12 m	42 327 Kč
60151165	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	DN 40	26 m ³ /h	15 m	42 327 Kč
60151166	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	DN 40	26 m ³ /h	18 m	49 449 Kč
60151167	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	DN 50	30 m ³ /h	10 m	51 565 Kč
60151169	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	DN 50	32 m ³ /h	12 m	54 393 Kč
60151170	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	DN 50	34 m ³ /h	15 m	58 429 Kč
60151171	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	DN 50	36 m ³ /h	18 m	62 422 Kč
60151172	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	DN 65	28 m ³ /h	4 m	50 961 Kč
60151173	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	DN 65	34 m ³ /h	6 m	56 120 Kč
60151176	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	DN 65	38 m ³ /h	8 m	58 688 Kč
60151177	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	DN 65	40 m ³ /h	10 m	60 696 Kč
60151178	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	DN 65	44 m ³ /h	12 m	64 688 Kč
60151179	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	DN 65	52 m ³ /h	15 m	71 012 Kč

DAB.EVOPLUS řada medium a large - zdvojená

od **37 275 Kč**

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EuP)

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDVOJENÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceníková cena
60151000	DAB.EVOPLUS D 120/220.32 M	DN 32	31 m ³ /h	12 m	38 246 Kč
60151001	DAB.EVOPLUS D 40/220.40 M	DN 40	22 m ³ /h	4 m	37 275 Kč
60151002	DAB.EVOPLUS D 60/220.40 M	DN 40	28 m ³ /h	6 m	38 018 Kč
60151003	DAB.EVOPLUS D 80/220.40 M	DN 40	33 m ³ /h	8 m	38 636 Kč
60151004	DAB.EVOPLUS D 100/220.40 M	DN 40	37 m ³ /h	10 m	41 267 Kč
60151005	DAB.EVOPLUS D 120/250.40 M	DN 40	42 m ³ /h	12 m	45 826 Kč
60151006	DAB.EVOPLUS D 150/250.40 M	DN 40	46 m ³ /h	15 m	55 647 Kč
60151007	DAB.EVOPLUS D 180/250.40 M	DN 40	46 m ³ /h	18 m	63 844 Kč
60151008	DAB.EVOPLUS D 40/240.50 M	DN 50	37 m ³ /h	4 m	40 843 Kč
60151009	DAB.EVOPLUS D 60/240.50 M	DN 50	45 m ³ /h	6 m	47 822 Kč
60151010	DAB.EVOPLUS D 80/240.50 M	DN 50	50 m ³ /h	8 m	52 238 Kč
60151011	DAB.EVOPLUS D 100/280.50 M	DN 50	54 m ³ /h	10 m	55 647 Kč
60151012	DAB.EVOPLUS D 120/280.50 M	DN 50	59 m ³ /h	12 m	59 994 Kč
60151013	DAB.EVOPLUS D 150/280.50 M	DN 50	63 m ³ /h	15 m	68 968 Kč
60151014	DAB.EVOPLUS D 180/280.50 M	DN 50	66 m ³ /h	18 m	79 903 Kč
60151015	DAB.EVOPLUS D 40/340.65 M	DN 65	50 m ³ /h	4 m	51 778 Kč
60151016	DAB.EVOPLUS D 60/340.65 M	DN 65	62 m ³ /h	6 m	59 128 Kč
60151017	DAB.EVOPLUS D 80/340.65 M	DN 65	68 m ³ /h	8 m	63 527 Kč
60151018	DAB.EVOPLUS D 100/340.65 M	DN 65	75 m ³ /h	10 m	67 520 Kč
60151019	DAB.EVOPLUS D 120/340.65 M	DN 65	80 m ³ /h	12 m	73 137 Kč
60151020	DAB.EVOPLUS D 150/340.65 M	DN 65	96 m ³ /h	15 m	84 143 Kč
60151021	DAB.EVOPLUS D 40/360.80 M	DN 80	67 m ³ /h	4 m	63 668 Kč
60151022	DAB.EVOPLUS D 60/360.80 M	DN 80	78 m ³ /h	6 m	68 880 Kč
60151023	DAB.EVOPLUS D 80/360.80 M	DN 80	77 m ³ /h	8 m	74 126 Kč
60151024	DAB.EVOPLUS D 100/360.80 M	DN 80	88 m ³ /h	10 m	81 881 Kč
60151025	DAB.EVOPLUS D 120/360.80 M	DN 80	104 m ³ /h	12 m	90 131 Kč
60151026	DAB.EVOPLUS D 40/450.100 M	DN 100	82 m ³ /h	4 m	73 596 Kč
60151027	DAB.EVOPLUS D 60/450.100 M	DN 100	91 m ³ /h	6 m	79 462 Kč
60151028	DAB.EVOPLUS D 80/450.100 M	DN 100	102 m ³ /h	8 m	86 174 Kč
60151029	DAB.EVOPLUS D 100/450.100 M	DN 100	111 m ³ /h	10 m	94 866 Kč
60151030	DAB.EVOPLUS D 120/450.100 M	DN 100	115 m ³ /h	12 m	106 685 Kč



Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

Váš prodejce

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.

Poznámka:

Celková sací výška samonasávacích čerpadel je 8 metrů a dopravních množství Q_{max} se u těchto čerpadel dosahuje při minimální sací výšce. Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. H_{max} je maximální dopravní výška při Q = 0. Q_{max} je maximální průtok čerpadla při H_{min}.